

L'ADOUCCISSEUR

# VEASY

- ✓ Sans électricité
- ✓ Faible consommation de sel
- ✓ Régénération rapide
- ✓ ByPass intégré
- ✓ Pastilles de sel standard
- ✓ Mise en service gratuite



durllem



# VEASY

PREMIUM

4

## SIMPLE & EFFICACE

### Livré avec

- Flexibles de raccordement
- Tuyaux de décharge
- ByPass intégré

### Contrat d'entretien

Protect : la solution pour un entretien annuel à prix réduit : [sav@durlem.be](mailto:sav@durlem.be)

### Mise en service gratuite

La mise en service consiste en un réglage des paramètres de votre adoucisseur et vérification du raccordement. Elle ne peut avoir lieu que si celui-ci a déjà été installé et connecté conformément au schéma de conformité.

### Garantie 2 ans \* date de facturation

Pièces, main d'oeuvre et déplacement compris en Belgique.

\* Sous réserve d'une installation conforme

L'adoucisseur d'eau sans électricité VEasy est un appareil ultra simple sans option, efficace et économique. Il fonctionne sans électricité, uniquement avec la pression de l'eau. Il allonge la durée de vie de nos appareils électro-ménagers et diminue la consommation de détergents à la maison.

Compacts et résistants, les adoucisseurs d'eau VEasy peuvent être installés sous un évier de cuisine, dans une salle de bain, un placard ou encore un cellier. Ils fonctionnent avec les pastilles de sel habituelles pour les adoucisseurs d'eau.



### DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	2.5 - 8.5 bar
Débit nominal	1,5 m³/h
Ø entrée/sortie	2 X 3/4M
Alimentation électrique	✗
Dimensions H-D (cm)	56,6-35,1
Contenance bac à sel	20 kg
Quantité de résine	8 L
Pour max. m³/an *	≤ 130 m³/an
Capacité entre 2 régénérations *	0,6m³
Réf.	93008F

\* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

! Nos pressions de fonctionnement communiquées sont toujours exprimées en pressions dynamiques.



# COMMENT BIEN CHOISIR VOTRE ADOUCISSEUR DURLLEM ?

## ECO

## PREMIUM

	ECO				PREMIUM		
	2	6	8	8	3	8	4
Modèle	VSLIM+	VSLIM4+	VPRO	VSMART	VIMINI	VIMAXI	VEASY
Dimensions (mm)	H: 625 L: 260 P: 440	H: 1100 L: 260 P: 440	H: 900 L: 320 P: 520	H: 780 L: 350 P: 500	H: 605 L: 356 P: 446	H: 1060 L: 356 P: 446	H: 566 D: 351
Entrée / Sortie	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 4/4M	2 X 4/4M	2 X 3/4M
Référence	93006F	93018F	93020F	93040F	95005VIMF	95016VIMF	93008F
Référence Connect	-	-	-	-	95005VIMFC **	95016VIMFC **	-
Pour max. m³/an *	90	320	360	380	95	300	130
Capacité entre 2 régénérations *	0,9 m³	2,5 m³	3,0 m³	3,2 m³	0,96 m³	2,5 m³	0,6 m³
Débit nominal EN1473 (ΔP 1 bar)	1,4 m³/h	2 m³/h	1,8 m³/h	2,3 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	1,5 m³/h
Contenance bac à sel	20 kg	40 kg	30 kg	30 kg	35 kg	77 kg	20 kg
Quantité de résine	6 L.	18 L.	20 L.	20 L.	6 L.	16 L.	8 L.
Alarme sel / entretien / détecteur de fuite	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Mode vacances	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Bac à sel séparé	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Bypass	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connectivité (option)	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Sonde désinfection	✗	✗	✗	✓ (OPTION)	✓	✓	✗
Livré (flexibles + tuyau évacuation + bypass)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

\*\* Avec supplément

Votre distributeur Durllem

**durllem**  
*love your water*