

L'ADOUCCISSEUR

VEASY




durlen
love your water

VEASY

SIMPLE ET EFFICACE



DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	2.5 - 8.5 bar
Débit nominal	1,5 m ³ /h
Ø entrée/sortie	RM-3/4"
Alimentation électrique	
Dimensions H-Diam (cm)	56,6- 35,1
Contenance bac à sel	20 kg
Quantité de résine	8 L
Pour max. m ³ /an *	≤ 130 m ³ /an
Capacité entre 2 régénérations *	0,6m ³
Réf.	93008F

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f



Recommandé
pour 4 pers.



L'adoucisseur d'eau sans électricité VEasy est un appareil ultra simple sans option efficace et économique. Il fonctionne **sans électricité, uniquement avec la pression de l'eau.**

Il allonge la durée de vie de nos appareils électroménagers et diminue la consommation de détergents à la maison.

Compacts et résistants, les adoucisseurs d'eau VEasy peuvent être installés sous un évier de cuisine, dans une salle de bain, un placard ou encore un cellier. Ils fonctionnent avec les pastilles de sel habituelles pour les adoucisseurs d'eau.

LIVRÉS AVEC

- des flexibles de raccordement et des tuyaux de décharge
- une vanne mélangeuse pour réglage de la dureté résiduelle
- ByPass intégré

MISE EN SERVICE GRATUITE



Garantie 2 ans
date de facturation : pièces,
main d'oeuvre et déplacement
compris en Belgique.



Un préfiltre doit être installé en amont de l'adoucisseur afin de protéger la vanne des impuretés présentes dans l'eau et susceptibles de l'endommager

Souscrivez votre contrat **PROTECT** en ligne sur www.durlem.be

Comment bien choisir votre adoucisseur Durllem ?

	ECO			PREMIUM			
	2	8	8	4	8	4	10
							
Modèle	VSlim	VPro	VSmart	Vi Mini	Vi Maxi	VEasy	VX
Dimensions (mm)	H: 625 L: 260 P: 440	H: 900 L: 320 P: 520	H: 780 L: 350 P: 500	H: 605 L: 356 P: 446	H: 1060 L: 356 P: 446	H: 566 D: 351	H: 1130 L: 335 P: 570
Entrée / Sortie	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 4/4M	2 X 4/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M
Référence	93006F	93020F	93040F	95005VIM	95016VIM	93008F	93025F
Référence Connect	-	-	-	95005VIMFC	95016VIMFC	-	-
Pour max. m³/an *	90	360	380	120	300	130	430
Capacité entre 2 régénérations *	0,9 m³	3,0 m³	3,2 m³	0,96 m³	2,5 m³	0,6 m³	4,2 m³
Débit nominal EN1473 (ΔP 1 bar)	1,4 m³/h	1,8 m³/h	2,3 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	1,5 m³/h	2,4 m³/h
Contenance bac à sel	20 kg	30 kg	30 kg	35 kg	77 kg	20 kg	30 kg
Quantité de résine	6 L.	20 L.	20 L.	6 L.	16 L.	8 L.	25 L.
Alarme sel / entretien / détecteur de fuite	non	non	non	oui	oui	non	non
Mode vacances	non	non	non	oui	oui	non	oui
Bac à sel séparé	non	non	non	oui	oui	non	oui
Bypass	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Connectivité (option)	non	non	non	oui	oui	non	non
Sonde désinfection	non	non	oui (option)	oui	oui	non	non
Livré (flexibles + tuyau évacuation + bypass)	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

Votre distributeur Durllem

durllem

Durllem SA - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau
T : +32 (0)4 379 26 33 - email : mail@durllem.be - www.durllem.be

Mise à jour du 09/02/2023