

L'ADOUUCISSEUR VPRO

- ✓ Très bon rapport qualité/prix
- ✓ Très grande capacité
- ✓ Bypass intégré
- ✓ Mise en service gratuite



durlen



VPRO

TOP BUDGET



Livré avec

- Flexibles de raccordement
- Tuyaux de décharge
- ByPass intégré

Contrat d'entretien

Protect : la solution pour un entretien annuel à prix réduit : sav@durlem.be

Mise en service gratuite

La mise en service consiste en un réglage des paramètres de votre adoucisseur et vérification du raccordement. Elle ne peut avoir lieu que si celui-ci a déjà été installé et connecté conformément au schéma de conformité.

Garantie 2 ans * date de facturation

Pièces, main d'oeuvre et déplacement compris en Belgique.

* Sous réserve d'une installation conforme

L'adoucisseur d'eau VPro est un adoucisseur basique et simplifié pour contenter les offres projets et budgets limités.

C'est un adoucisseur volumétrique sans les options et optimisations que vous retrouvez dans les autres adoucisseurs Durlem.

Cet adoucisseur est composé d'une bouteille de résine en composite, un corps en polyéthylène haute résistance, une tête électronique programmable, un bypass incorporé et une vanne de mixage pour régler la dureté désirée.



DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	2.5 - 8.5 bar
Débit nominal	1,8 m³/h
Ø entrée/sortie	2 X 3/4M
Alimentation électrique	transfo 230/12V
Dimensions H-L-P (cm)	90-32-52
Contenance bac à sel	30 kg
Quantité de résine	20 L
Pour max. m³/an *	≤ 360 m³/an
Capacité entre 2 régénérations *	3,0m³
Réf.	93020F

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

! Nos pressions de fonctionnement communiquées sont toujours exprimées en pressions dynamiques.



COMMENT BIEN CHOISIR VOTRE ADOUCISSEUR DURLLEM ?

ECO

PREMIUM

	ECO				PREMIUM		
	2	6	8	8	3	8	4
Modèle	VSLIM+	VSLIM4+	VPRO	VSMART	VIMINI	VIMAXI	VEASY
Dimensions (mm)	H: 625 L: 260 P: 440	H: 1100 L: 260 P: 440	H: 900 L: 320 P: 520	H: 780 L: 350 P: 500	H: 605 L: 356 P: 446	H: 1060 L: 356 P: 446	H: 566 D: 351
Entrée / Sortie	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 4/4M	2 X 4/4M	2 X 3/4M
Référence	93006F	93018F	93020F	93040F	95005VIMF	95016VIMF	93008F
Référence Connect	-	-	-	-	95005VIMFC **	95016VIMFC **	-
Pour max. m³/an *	90	320	360	380	95	300	130
Capacité entre 2 régénérations *	0,9 m³	2,5 m³	3,0 m³	3,2 m³	0,96 m³	2,5 m³	0,6 m³
Débit nominal EN1473 (ΔP 1 bar)	1,4 m³/h	2 m³/h	1,8 m³/h	2,3 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	1,5 m³/h
Contenance bac à sel	20 kg	40 kg	30 kg	30 kg	35 kg	77 kg	20 kg
Quantité de résine	6 L.	18 L.	20 L.	20 L.	6 L.	16 L.	8 L.
Alarme sel / entretien / détecteur de fuite	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Mode vacances	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Bac à sel séparé	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Bypass	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connectivité (option)	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Sonde désinfection	✗	✗	✗	✓ (OPTION)	✓	✓	✗
Livré (flexibles + tuyau évacuation + bypass)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

** Avec supplément

Votre distributeur Durllem

durllem
love your water