

L'ADOUUCISSEUR

# VSMART

- ✓ Design innovant
- ✓ Très grande capacité
- ✓ Très bon rapport qualité/prix
- ✓ Bypass intégré
- ✓ Mise en service gratuite



durllem



# VSMART

## DESIGN & BUDGET



### Livré avec

- Flexibles de raccordement
- Tuyaux de décharge
- ByPass intégré

### Contrat d'entretien

Protect : la solution pour un entretien annuel à prix réduit : [sav@durlem.be](mailto:sav@durlem.be)

### Mise en service gratuite

La mise en service consiste en un réglage des paramètres de votre adoucisseur et vérification du raccordement. Elle ne peut avoir lieu que si celui-ci a déjà été installé et connecté conformément au schéma de conformité.

### Garantie 2 ans \* date de facturation

Pièces, main d'oeuvre et déplacement compris en Belgique.

\* Sous réserve d'une installation conforme

L'adoucisseur VSmart est le modèle nouvelle génération des adoucisseurs de la gamme ECO.

Avec une régénération volumétrique proportionnelle, un programmateur multilingues, un cabinet haute résistance et un plancher spécial pour éviter la formation des croûtes de sel, le modèle VSmart apportera robustesse, simplicité et juste prix pour vos projets.

Comme chaque adoucisseur Durlem, il est livré d'origine avec un Bypass, flexibles et tuyaux de régénération.



### DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	2.5 - 8.5 bar
Débit nominal	2,3 m³/h
Ø entrée/sortie	2 X 3/4M
Alimentation électrique	transfo 230/12V
Dimensions H-L-P (cm)	78-35-50
Contenance bac à sel	30 kg
Quantité de résine	20 L
Pour max. m³/an *	≤ 380 m³/an
Capacité entre 2 régénérations *	3,2m³
Réf.	93040F
Réf. - avec désinfection	93040FS

\* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

ⓘ Nos pressions de fonctionnement communiquées sont toujours exprimées en pressions dynamiques.



# COMMENT BIEN CHOISIR VOTRE ADOUCISSEUR DURLLEM ?

## ECO

## PREMIUM

	ECO				PREMIUM		
	2	6	8	8	3	8	4
Modèle	VSLIM+	VSLIM4+	VPRO	VSMART	VIMINI	VIMAXI	VEASY
Dimensions (mm)	H: 625 L: 260 P: 440	H: 1100 L: 260 P: 440	H: 900 L: 320 P: 520	H: 780 L: 350 P: 500	H: 605 L: 356 P: 446	H: 1060 L: 356 P: 446	H: 566 D: 351
Entrée / Sortie	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 4/4M	2 X 4/4M	2 X 3/4M
Référence	93006F	93018F	93020F	93040F	95005VIMF	95016VIMF	93008F
Référence Connect	-	-	-	-	95005VIMFC **	95016VIMFC **	-
Pour max. m³/an *	90	320	360	380	95	300	130
Capacité entre 2 régénérations *	0,9 m³	2,5 m³	3,0 m³	3,2 m³	0,96 m³	2,5 m³	0,6 m³
Débit nominal EN1473 (ΔP 1 bar)	1,4 m³/h	2 m³/h	1,8 m³/h	2,3 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	1,5 m³/h
Contenance bac à sel	20 kg	40 kg	30 kg	30 kg	35 kg	77 kg	20 kg
Quantité de résine	6 L.	18 L.	20 L.	20 L.	6 L.	16 L.	8 L.
Alarme sel / entretien / détecteur de fuite	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Mode vacances	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Bac à sel séparé	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Bypass	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connectivité (option)	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Sonde désinfection	✗	✗	✗	✓ (OPTION)	✓	✓	✗
Livré (flexibles + tuyau évacuation + bypass)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

\*\* Avec supplément

Votre distributeur Durllem

**durllem**  
*love your water*