

L'ADOUUCISSEUR VSOFT

NEW

- ✓ Régénération intelligente
- ✓ Désinfection intégrée
- ✓ Écran couleurs
- ✓ Mode vacances
- ✓ Alarme sel
- ✓ 7 ans de garantie*



durlem



VSOFT

INTELLIGENT & COMPACT

PREMIUM

5

Livré avec

- Flexibles de raccordement
- Tuyaux de décharge
- ByPass intégré
- **Filtre Vario inclus**

Contrat d'entretien

Protect : la solution pour un entretien annuel à prix réduit : sav@durlem.be

Mise en service gratuite

La mise en service consiste en un réglage des paramètres de votre adoucisseur et vérification du raccordement. Elle ne peut avoir lieu que si celui-ci a déjà été installé et connecté conformément au schéma de conformité.

Garantie 7 ans * date de facturation

Pièces, main d'oeuvre et déplacement compris en Belgique.

* Voir conditions PROTECT 7

Le VSoft® est le nouvel adoucisseur Durlem : compact, performant et intuitif grâce à son écran couleur. Il ajuste automatiquement ses régénérations selon votre consommation et la dureté de l'eau, réduisant l'usage de sel et d'eau.

Il inclut toutes les fonctions clés (bypass, désinfection automatique, mode vacances, alarme sel). Livré avec un filtre Vario, les flexibles et les tuyaux nécessaires, il s'installe facilement. Grâce à sa capacité optimisée, il peut traiter l'eau d'un ménage de 5 personnes (en fonction de la consommation annuelle et du delta de dureté).



DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	2.5 - 7.0 bar
Débit nominal	2 m³/h
Ø entrée/sortie	2 X 4/4M
Alimentation électrique	transfo 230/12V
Dimensions H-L-P (cm)	85-26-40,5
Contenance bac à sel	35 kg
Quantité de résine	15 L
Pour max. m³/an *	≤ 280/an
Capacité entre 2 régénérations *	2,5 m³
Réf.	96016F

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

ⓘ Nos pressions de fonctionnement communiquées sont toujours exprimées en pressions dynamiques.



COMMENT BIEN CHOISIR VOTRE ADOUCISSEUR DURLLEM ?

	ECO					PREMIUM		
								
								
Modèle	VSLIM+	VSLIM4+	VPRO	VSMART	VEASY	VIMINI	VIMAXI	VSOFT
Dimensions (mm)	H: 625 L: 260 P: 440	H: 1100 L: 260 P: 440	H: 900 L: 320 P: 520	H: 780 L: 350 P: 500	H: 492 L: 235 P: 470	H: 605 L: 356 P: 446	H: 1060 L: 356 P: 446	H: 850 L: 260 P: 405
Entrée / Sortie	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 4/4M	2 X 4/4M	2 X 4/4M
Référence	93006F	93018F	93020F	93040F	93008F	95005VIMF	95016VIMF	96016F
Référence Connect	-	-	-	-	-	95005VIMFC **	95016VIMFC **	-
Pour max. m³/an *	90	320	360	380	100	95	300	280
Capacité entre 2 régénérations *	0,9 m³	2,5 m³	3,0 m³	3,2 m³	0,5 m³	0,96 m³	2,5 m³	2,5 m³
Débit nominal EN1473 (Δ P 1 bar)	1,4 m³/h	2 m³/h	1,8 m³/h	2,3 m³/h	1,5 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	2 m³/h
Contenance bac à sel	20 kg	40 kg	30 kg	30 kg	22 kg	35 kg	77 kg	35 kg
Quantité de résine	6 L.	18 L.	20 L.	20 L.	6 L.	6 L.	16 L.	15 L.
Alarme sel / entretien / détecteur de fuite	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓ ***
Mode vacances	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Bac à sel séparé	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Bypass	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connectivité (option)	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Sonde désinfection	✗	✗	✗	✓ (OPTION)	✗	✓	✓	✓
Livré (flexibles + tuyau évacuation + bypass)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

** Avec supplément

*** Pas de détecteur de fuite

Votre distributeur Durllem

durllem
love your water