

L'ADOUCCISSEUR

VX



**durllem**  
*love your water*

# VX

# HAUT DÉBIT



113 cm

33,5 cm

## DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	2 - 8 bar
Débit nominal	2,4 m <sup>3</sup> /h
Ø entrée/sortie	RM-3/4"
Alimentation électrique	transfo 230/12V
Dimensions H-L-P (cm)	113-33,5-57
Contenance bac à sel	30 kg
Quantité de résine	25 L
Pour max. m <sup>3</sup> /an *	≤ 430 m <sup>3</sup> /an
Capacité entre 2 régénérations *	4,2m <sup>3</sup>
Réf.	93025F

Kit désinfection (option) - Réf. 940056

Vendu uniquement à l'achat de l'appareil.  
Ne peut être commandé séparément.

\* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f



Recommandé  
pour 8 pers.



L'adoucisseur VX est conçu pour offrir confort et longévité maximum.

Un mode de régénération multimodal (volumétrique mixte), un système de gestion électronique diminue fortement la consommation d'eau et de sel par rapport à un adoucisseur classique de cette capacité.

Une programmation simple et intuitive sur un écran couleur, un mode vacances, une vanne hydraulique en Noryl haute résistance, un système de cabinet révolutionnaire Bi-bloc avec une large ouverture pour le remplissage du sel, font de cet adoucisseur un must pour les grandes habitations.

#### LIVRÉS AVEC

- des flexibles de raccordement et des tuyaux de décharge
- une vanne mélangeuse pour réglage de la dureté résiduelle
- ByPass intégré

#### MISE EN SERVICE GRATUITE



Garantie 2 ans  
date de facturation : pièces,  
main d'oeuvre et déplacement  
compris en Belgique.



Un préfiltre doit être installé en amont de l'adoucisseur afin de protéger la vanne des impuretés présentes dans l'eau et susceptibles de l'endommager

Souscrivez votre contrat **PROTECT** en ligne sur [www.durlem.be](http://www.durlem.be)

# Comment bien choisir votre adoucisseur Durllem ?

	ECO			PREMIUM			
	2	8	8	4	8	4	10
							
Modèle	<b>VSlim</b>	<b>VPro</b>	<b>VSmart</b>	<b>Vi Mini</b>	<b>Vi Maxi</b>	<b>VEasy</b>	<b>VX</b>
Dimensions (mm)	H : 625 L : 260 P : 440	H : 900 L : 320 P : 520	H : 780 L : 350 P : 500	H : 605 L : 356 P : 446	H : 1060 L : 356 P : 446	H : 566 D : 351	H : 1130 L : 335 P : 570
Entrée / Sortie	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 4/4M	2 X 4/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M
Référence	93006F	93020F	93040F	95005VIM	95016VIM	93008F	93025F
Référence Connect	-	-	-	95005VIMFC	95016VIMFC	-	-
Pour max. m³/an *	90	360	380	120	300	130	430
Capacité entre 2 régénérations *	0,9 m³	3,0 m³	3,2 m³	0,96 m³	2,5 m³	0,6 m³	4,2 m³
Débit nominal EN1473 (ΔP 1 bar)	1,4 m³/h	1,8 m³/h	2,3 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	1,5 m³/h	2,4 m³/h
Contenance bac à sel	20 kg	30 kg	30 kg	35 kg	77 kg	20 kg	30 kg
Quantité de résine	6 L.	20 L.	20 L.	6 L.	16 L.	8 L.	25 L.
Alarme sel / entretien / détecteur de fuite	non	non	non	oui	oui	non	non
Mode vacances	non	non	non	oui	oui	non	oui
Bac à sel séparé	non	non	non	oui	oui	non	oui
Bypass	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Connectivité (option)	non	non	non	<b>oui</b>	<b>oui</b>	non	non
Sonde désinfection	non	non	oui (option)	oui	oui	non	non
Livré (flexibles + tuyau évacuation + bypass)	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui

\* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

Votre distributeur Durllem

**durllem**