

HOME WATER CONNECT **UNIT**

FILTERT - VERZACHT - ZUIVERT

- ✓ Compleet station
- ✓ Pur'o + Vario filters inbegrepen
- ✓ Connectivité
- ✓ Gratis indienststelling



durlem



HOME WATER CONNECT ^{UNIT}

SET ONTHARDER + PUR'O + VARIO

Geleverd met

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- ByPass
- **Vario + Pur'O-filters inbegrepen**

Onderhoudscontract

Protect : de voordelige oplossing
voor jaarlijks onderhoud : sav@durlem.be

Gratis indienstelling

Inbedrijfstelling omvat het aanpassen van de parameters van uw ontharder en het controleren van de aansluiting. Dit kan alleen worden uitgevoerd als de ontharder al is geïnstalleerd en aangesloten volgens het conformiteit schema.

Garantie 7 jaar * vanaf factuurdatum

Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.

* Zie PROTECT 7 voorwaarden

Home water Connect is een compleet station voor het behandelen van uw huishoudelijk water. Het bestaat uit een Premium VI Maxi Connect ontharder, een Vario voorfilter en een PURO kit.

Met ons Durlem Home Water Connect® concept haal je niet enkel kalk uit het leidingwater, maar je vermindert ook de chloor, vuildeeltjes, pesticiden en het absorbeert PFAS op zijn oppervlak, voorkomt dus ook dat ze naar het milieu migreren. Zo creëer je een wellness beleving bij jou thuis met smakelijk water dat veilig en beschermend is voor huid, haar en sanitair !



TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2.5 - 8.5 bar
Nominaal debiet	2,5 m³/u
Ø ingang/uitgang	2 X 4/4M
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	106-35,6-44,6
Inhoud zoutvat	77 kg
Harsinhoud	16 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 300 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	2,5m³
Ref.	95016VIPWUC

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

! Onze werkdrukken worden altijd uitgedrukt in dynamische drukken.

NEW



HOE JE DURLEM WATERONTHARDER KIEZEN ?

ECO

PREMIUM

	ECO				PREMIUM		
	2	6	8	8	3	8	4
Model	VSLIM+	VSLIM4+	VPRO	VSMART	VIMINI	VIMAXI	VEASY
Afmetingen (mm)	H: 625 B: 260 D: 440	H: 1100 B: 260 D: 440	H: 900 B: 320 D: 520	H: 780 B: 350 D: 500	H: 605 B: 356 D: 446	H: 1060 B: 356 D: 446	H: 566 D: 351
Ingang / Uitgang	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 4/4M	2 X 4/4M	2 X 3/4M
Referentie	93006F	93018F	93020F	93040F	95005VIMF	95016VIMF	93008F
Referentie Connect	-	-	-	-	95005VIMFC **	95016VIMFC **	-
Voor max. m ³ /jaar *	90	320	360	380	95	300	130
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,9 m ³	2,5 m ³	3,0 m ³	3,2 m ³	0,96 m ³	2,5 m ³	0,6 m ³
Nominaal debiet (Δ P 1 bar)	1,4 m ³ /u	2 m ³ /u	1,8 m ³ /u	2,3 m ³ /u	2,5 m ³ /u	2,5 m ³ /u	1,5 m ³ /u
Inhoud zoutvat	20 kg	40 kg	30 kg	30 kg	35 kg	77 kg	20 kg
Harsinhoud	6 L.	18 L.	20 L.	20 L.	6 L.	16 L.	8 L.
Zout alarm / onderhoud alarm / lek detectie	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Vakantie modus	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Apart zoutvat	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Bypass	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connectiviteit (optie)	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Desinfectie sonde	✗	✗	✗	✓ (OPTIE)	✓	✓	✗
Geleverd met slangen, bypass en afvoer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

** Met toeslag

Uw Durllem verdeler

durlem
love your water