

WATERONTHARDER

VEASY

- ✓ Werking zonder elektriciteit
- ✓ Laag zoutverbruik
- ✓ Snelle regeneratie
- ✓ Geïntegreerde bypass
- ✓ Verbruikt standaard zouttabletten
- ✓ Gratis indienststelling



durler



VEASY

PREMIUM

4

EENVOUDIG & EFFECTIEF

Geleverd met

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- Geïntegreerde ByPass

Onderhoudscontract

Protect : de voordelige oplossing voor jaarlijks onderhoud : sav@durlem.be

Gratis indienstelling

Inbedrijfstelling omvat het aanpassen van de parameters van uw ontharder en het controleren van de aansluiting. Dit kan alleen worden uitgevoerd als de ontharder al is geïnstalleerd en aangesloten volgens het conformiteit schema.

Garantie 2 jaar * vanaf factuurdatum

Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.

* Onder voorbehoud van correcte installatie

De waterontharder VEasy zonder elektriciteit is een eenvoudig, efficiënt en economisch toestel. Het werkt zonder elektriciteit en dus enkel via de hydraulische druk. Het verlengt de levensduur van uw huishoudelijke toestellen en vermindert het verbruik van detergents in huis.

Dankzij zijn uiterst compact en elegant design kunnen de Veasy toestellen in de meest verscheidene ruimtes geïnstalleerd worden zoals de badkamer, een wijnkelder, onder een keukenaanrecht, de mogelijkheden zijn oneindig !



TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2.5 - 8.5 bar
Nominaal debiet	1,5 m³/u
Ø ingang/uitgang	2 X 3/4M
Elektrische voeding	✘
Afmetingen H-B-D (cm)	56,6-35,1
Inhoud zoutvat	20 kg
Harsinhoud	8 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 130 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,6m³
Ref.	93008F

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

ⓘ Onze werkdrukken worden altijd uitgedrukt in dynamische drukken.



HOE JE DURLEM WATERONTHARDER KIEZEN ?

ECO

PREMIUM

	ECO				PREMIUM		
	2	6	8	8	3	8	4
Model	VSLIM+	VSLIM4+	VPRO	VSMART	VIMINI	VIMAXI	VEASY
Afmetingen (mm)	H: 625 B: 260 D: 440	H: 1100 B: 260 D: 440	H: 900 B: 320 D: 520	H: 780 B: 350 D: 500	H: 605 B: 356 D: 446	H: 1060 B: 356 D: 446	H: 566 D: 351
Ingang / Uitgang	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 4/4M	2 X 4/4M	2 X 3/4M
Referentie	93006F	93018F	93020F	93040F	95005VIMF	95016VIMF	93008F
Referentie Connect	-	-	-	-	95005VIMFC **	95016VIMFC **	-
Voor max. m ³ /jaar *	90	320	360	380	95	300	130
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,9 m ³	2,5 m ³	3,0 m ³	3,2 m ³	0,96 m ³	2,5 m ³	0,6 m ³
Nominaal debiet (Δ P 1 bar)	1,4 m ³ /u	2 m ³ /u	1,8 m ³ /u	2,3 m ³ /u	2,5 m ³ /u	2,5 m ³ /u	1,5 m ³ /u
Inhoud zoutvat	20 kg	40 kg	30 kg	30 kg	35 kg	77 kg	20 kg
Harsinhoud	6 L.	18 L.	20 L.	20 L.	6 L.	16 L.	8 L.
Zout alarm / onderhoud alarm / lek detectie	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Vakantie modus	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Apart zoutvat	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Bypass	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connectiviteit (optie)	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Desinfectie sonde	✗	✗	✗	✓ (OPTIE)	✓	✓	✗
Geleverd met slangen, bypass en afvoer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

** Met toeslag

Uw Durlem verdeler

durlem
love your water