

WATERONTHARDER VPRO

- ✓ Goede prijs-kwaliteitverhouding
- ✓ Zeer grote capaciteit
- ✓ Geïntegreerde bypass
- ✓ Gratis indienststelling



durllem



VPRO

TOP BUDGET



Geleverd met

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- Geïntegreerde ByPass

Onderhoudscontract

Protect : de voordelige oplossing voor jaarlijks onderhoud : sav@durlem.be

Gratis indienstelling

Inbedrijfstelling omvat het aanpassen van de parameters van uw ontharder en het controleren van de aansluiting. Dit kan alleen worden uitgevoerd als de ontharder al is geïnstalleerd en aangesloten volgens het conformiteit schema.

Garantie 2 jaar * vanaf factuurdatum

Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.

* Onder voorbehoud van correcte installatie

VPro ontharder is een eenvoudig toestel dat aan de verwachtingen voldoet qua prijs-kwaliteitverhouding.

Het is een volumetrische waterontharder zonder de opties en optimaliseringen zoals u kunt terugvinden bij de andere waterontkalkers die Durlem aanbiedt.

De harsfles van de ontharder is vervaardigd uit composiet-materiaal en de behuizing uit hoogwaardig polyethyleen. Verder is de ontharder uitgerust met een programmeerbare elektronische klep, een ingebouwde bypass en een mengkraan om de gewenste hardheid in te stellen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2.5 - 8.5 bar
Nominaal debiet	1,8 m³/u
Ø ingang/uitgang	2 X 3/4M
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	90-32-52
Inhoud zoutvat	30 kg
Harsinhoud	20 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 360 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	3,0m³
Ref.	93020F

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

ⓘ Onze werkdrukken worden altijd uitgedrukt in dynamische drukken.



V-Pro

durlex

HOE JE DURLEM WATERONTHARDER KIEZEN ?

ECO

PREMIUM

	ECO				PREMIUM		
	2	6	8	8	3	8	4
Model	VSLIM+	VSLIM4+	VPRO	VSMART	VIMINI	VIMAXI	VEASY
Afmetingen (mm)	H: 625 B: 260 D: 440	H: 1100 B: 260 D: 440	H: 900 B: 320 D: 520	H: 780 B: 350 D: 500	H: 605 B: 356 D: 446	H: 1060 B: 356 D: 446	H: 566 D: 351
Ingang / Uitgang	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 4/4M	2 X 4/4M	2 X 3/4M
Referentie	93006F	93018F	93020F	93040F	95005VIMF	95016VIMF	93008F
Referentie Connect	-	-	-	-	95005VIMFC **	95016VIMFC **	-
Voor max. m ³ /jaar *	90	320	360	380	95	300	130
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,9 m ³	2,5 m ³	3,0 m ³	3,2 m ³	0,96 m ³	2,5 m ³	0,6 m ³
Nominaal debiet (Δ P 1 bar)	1,4 m ³ /u	2 m ³ /u	1,8 m ³ /u	2,3 m ³ /u	2,5 m ³ /u	2,5 m ³ /u	1,5 m ³ /u
Inhoud zoutvat	20 kg	40 kg	30 kg	30 kg	35 kg	77 kg	20 kg
Harsinhoud	6 L.	18 L.	20 L.	20 L.	6 L.	16 L.	8 L.
Zout alarm / onderhoud alarm / lek detectie	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Vakantie modus	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Apart zoutvat	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Bypass	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connectiviteit (optie)	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Desinfectie sonde	✗	✗	✗	✓ (OPTIE)	✓	✓	✗
Geleverd met slangen, bypass en afvoer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

** Met toeslag

Uw Durlem verdeler

durlem
love your water