

WATERONTHARDER

# VSMART



**durllem**  
*love your water*

# VSMART

## TOP BUDGET



78 cm

35 cm

### TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2,5 - 8,5 bar
Nominaal debiet	2,3m <sup>3</sup> /u
Ø ingang/uitgang	3/4"-3/4"
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	78 x 35 x 50 cm
Inhoud zoutvat	30 kg
Harsinhoud	20 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 330 m <sup>3</sup> /jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	3,2m <sup>3</sup>
Ref.	93040 F

\* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang



Aanbevolen  
voor 8 pers.



De Vsmart waterontharder is de nieuwe telg in het Durllem ECO gamma nieuwe generatie waterontharders.

Met een volumetrische en proportionele regeneratie, een meertalig programmatiescherm, robuuste vormgeving en een speciaal ontworpen vloerplaat om ongewenste zoutkorsten te vermijden, biedt het Vsmart toestel hoogwaardige kwaliteit en eenvoud aan een juiste prijs voor uw projecten.

Zoals alle Durllem toestellen wordt het geleverd met bijhorende bypass, aansluitflexibels en spoelsslagen.

#### GELEVERD MET

- Aansluit – en afvoerslangen
- Een mengkraan voor regeling van de resthardheid
- Geïntegreerde ByPass (BP)

#### GRATIS INDIENSTSTELLING



Garantie 2 jaar  
vanaf factuurdatum :  
Wisselstukken, werkuren en  
verplaatsing inbegrepen.



Voor de waterontharder moet een voorfilter geïnstalleerd worden om de klep te beschermen tegen onzuiverheden in het water die deze kunnen beschadigen

Sluit uw PROTECT-contract online af op [www.durllem.be](http://www.durllem.be)

# Hoe je Durllem waterontharder kiezen ?

	ECO			PREMIUM			
	2 personen	8 personen	8 personen	4 personen	8 personen	4 personen	10 personen
				 <b>NEW</b>	 <b>NEW</b>	 	
Model	<b>VSlim</b>	<b>VPro</b>	<b>VSmart</b>	<b>Vi Mini</b>	<b>Vi Maxi</b>	<b>VEasy</b>	<b>VX</b>
Afmetingen (mm)	H: 625 B: 260 D: 440	H: 900 B: 320 D: 520	H: 780 B: 350 D: 500	H: 605 B: 356 D: 446	H: 1060 B: 356 D: 446	H: 566 D: 351	H: 1130 B: 335 D: 570
Ingang / Uitgang	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 4/4M	2 X 4/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M
Ref. Ref. Connect	93006F -	93020F -	93040F -	95005VIM 95005VIMFC	95016VIM 95016VIMFC	93008F -	93025F -
Voor max. m <sup>3</sup> /jaar *	90	360	380	120	300	130	430
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,9 m <sup>3</sup>	3,0 m <sup>3</sup>	3,2 m <sup>3</sup>	0,96 m <sup>3</sup>	2,5 m <sup>3</sup>	0,6 m <sup>3</sup>	4,2 m <sup>3</sup>
Nominaal debiet (ΔP 1 bar)	1,4 m <sup>3</sup> /u	1,8 m <sup>3</sup> /u	2,3 m <sup>3</sup> /u	2,5 m <sup>3</sup> /u	2,5 m <sup>3</sup> /u	1,5 m <sup>3</sup> /u	2,4 m <sup>3</sup> /u
Inhoud zoutvat	20 kg	30 kg	30 kg	35 kg	77 kg	20 kg	30 kg
Harsinhoud	6 L.	20 L.	20 L.	6 L.	16 L.	8 L.	25 L.
Zout alarm / onderhoud alarm / lek detectie	nee	nee	nee	ja	ja	nee	nee
Vakantie modus	nee	nee	nee	ja	ja	nee	ja
Apart zoutvat	nee	nee	nee	ja	ja	nee	ja
Bypass	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Connectiviteit (optie)	nee	nee	nee	ja	ja	nee	nee
Desinfectie sonde	nee	nee	ja (optie)	ja	ja	nee	nee
Geleverd met slangen, bypass en afvoer	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

\* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

Uw Durllem verdeler

**durllem**

**Durllem SA** - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau  
T : +32 (0)4 379 26 33 - email : mail@durllem.be - [www.durllem.be](http://www.durllem.be)

Bijgewerkt op 09/02/2023