

WATER ON THARDER

VX



durllem

love your water

VX

HOOOG DEBIET



113 cm

33,5 cm

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2 - 8 bar
Nominaal debiet	2,4 m³/u
Ø ingang/uitgang	RM-3/4"
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	113-33,5-57
Inhoud zoutvat	30 kg
Harsinhoud	25 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 430 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	4,2m³
Ref.	93025F

Desinfectie kit (optie) - Réf. 940056

Alleen verkocht bij aankoop van het apparaat.
Kan niet afzonderlijk worden besteld.

* Op basis van de hardheid ingang 35°F / 7°F uitgang



Aanbevolen
voor 8 pers.



De VX ontharder is ontworpen met het oog op een hoog comfort en een maximale duurzaamheid.

Dankzij de multimodale regeneratie (gemengde volumetrie) en een elektronisch beheersysteem, wordt het water- en zoutverbruik in vergelijking met een klassieke ontharder van eenzelfde capaciteit, in hoge mate gedrukt.

Dankzij de eenvoudige en intuïtieve programmering vanaf een kleurenscherm, de vakantiemodus, de hydraulische klep uit hoogwaardig Noryl en het revolutionaire bi-bloc kamersysteem met grote opening voor het bijvullen van zout, is deze ontharder bijzonder geschikt voor installatie in grotere woningen.

GELEVERD MET

- Aansluit – en afvoerslangen
- Een mengkraan voor regeling van de resthardheid
- Geïntegreerde ByPass (BP)

GRATIS INDIENSTSTELLING



Garantie 2 jaar
vanaf factuurdatum :
Wisselstukken, werkuren en
verplaatsing inbegrepen.



Voor de waterontharder moet een voorfilter geïnstalleerd worden om de klep te beschermen tegen onzuiverheden in het water die deze kunnen beschadigen

Hoe je Durllem waterontharder kiezen ?

	ECO			PREMIUM			
	2	8	8	4	8	4	10
				 NEW	 NEW		
Model	VSlim	VPro	VSmart	Vi Mini	Vi Maxi	VEasy	VX
Afmetingen (mm)	H: 625 B: 260 D: 440	H: 900 B: 320 D: 520	H: 780 B: 350 D: 500	H: 605 B: 356 D: 446	H: 1060 B: 356 D: 446	H: 566 D: 351	H: 1130 B: 335 D: 570
Ingang / Uitgang	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 4/4M	2 X 4/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M
Ref.	93006F	93020F	93040F	95005VIM	95016VIM	93008F	93025F
Ref. Connect	-	-	-	95005VIMFC	95016VIMFC	-	-
Voor max. m³/jaar *	90	360	380	120	300	130	430
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,9 m³	3,0 m³	3,2 m³	0,96 m³	2,5 m³	0,6 m³	4,2 m³
Nominaal debiet (ΔP 1 bar)	1,4 m³/u	1,8 m³/u	2,3 m³/u	2,5 m³/u	2,5 m³/u	1,5 m³/u	2,4 m³/u
Inhoud zoutvat	20 kg	30 kg	30 kg	35 kg	77 kg	20 kg	30 kg
Harsinhoud	6 L.	20 L.	20 L.	6 L.	16 L.	8 L.	25 L.
Zout alarm / onderhoud alarm / lek detectie	nee	nee	nee	ja	ja	nee	nee
Vakantie modus	nee	nee	nee	ja	ja	nee	ja
Apart zoutvat	nee	nee	nee	ja	ja	nee	ja
Bypass	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Connectiviteit (optie)	nee	nee	nee	ja	ja	nee	nee
Desinfectie sonde	nee	nee	ja (optie)	ja	ja	nee	nee
Geleverd met slangen, bypass en afvoer	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

Uw Durllem verdeler

durllem

Durllem SA - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau
T : +32 (0)4 379 26 33 - email : mail@durllem.be - www.durllem.be

Bijgewerkt op 09/02/2023