




UNE EAU PURE SANS BACTERIE



SECURITÉ MAXIMALE

Sécurité électrique pour empêcher les manipulations intempestives sur la distribution d'eau chaude.



STOP CONTAMINATION

Le bec dispensateur est fabriqué avec une imprégnation d'argent pour éviter la contamination du contact.



HYGIENE

Bec de sortie d'eau situé sous le système de commande, totalement inaccessible pour les utilisateurs depuis la commande d'eau, garantissant une hygiène parfaite.

PERFORMANCE

La structure de la fontaine est constituée d'acier laminé au four et laqué recouvert d'acrylique.

Tous les composants internes en contact avec l'eau sont réalisés en acier alimentaire afin d'éviter la transmission de la saveur.

Compresseur silencieux en acier inoxydable.

La vannes d'entrée d'eau reste en position fermée et ne

Double filtration comprise





Nouvelle Columbia FC – 700 F

Fontaine à filtration de conception moderne et innovatrice
Incorpore du robinet électronique

F FILTRATION

Modèle	FC - 030 F
Code	754400
Température	Chaude – Froide - Tempérée
Système de fonctionnement	Filtration
Température Eau Froide	4 - 12 °C
Contrôle de température	Thermostat
Capacité réservoir eau froide	3 Litres
Matériel réservoir eau froide	Acier inoxydable AISI 304
Compresseur	1 / 10 HP Type hermétique. Consommation 110 W
Réfrigérant compresseur	R - 134a
Température eau chaude	70 - 90 °C
Contrôle de température	Bilame
Type de réchauffeur	Système à bande en acier inoxydable AISI 304. Consommation 430 W
Capacité réservoir eau chaude	1,4 litres
Poids	19 kilogrammes
Présentation	Sur pied
Système d'osmose	1 Cartouche 5 microns 2,5 x 11,5 1 Cartouche GAC 2,5 x 11,5



a	1100 mm
b	260 mm
c	347 mm

1,8 Litres

3 Litres

Code	Modèle	Production d'eau		Appareil avec pompe	Capacité réservoir eau froide	Capacité réservoir eau chaude	Emballage	Prix	Tarif
		Froide	Chaude						
754400	FC 1030F	8 L/H	9 L/H	Non	3 L	1'8 L	1	996€	A

www.puricom.eu